

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10165920
Dimensione valida pneumatico	215 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	109 / 107 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR200



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Informazioni tecniche

Articolo n°	10165920
EAN	6953913173870
Dimensione valida pneumatico	215 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	109 / 107 T, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Mirage
Profilo	MR200
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presenza sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72

Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,20
Dimensione raccomandata del cerchione	6.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	6J, 7J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	221
Larghezza del profilo [mm]	215
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	686
Stat. Raggio (SLR) [mm]	315
Circonferenza di rotolamento [mm]	2079
Profondità del battistrada [mm]	9,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 T	1030	190	Single	4,75	
107 T	975	190	Twin	4,75	