

## PNEUMATICI

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici         |
| Articolo n°                  | 10466387           |
| Dimensione valida pneumatico | 8.25 R 16          |
| LI / SI / PR                 | 126 / 122 L, 14 PR |
| TL/TT                        | TT                 |
| SET                          | Tubo + flap        |
| Marchio                      | Windpower          |
| Profilo                      | WGC 08             |



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

## Informazioni tecniche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Articolo n°                            | 10466387           |
| EAN                                    | 4040658089794      |
| Dimensione valida pneumatico           | 8.25 R 16          |
| LI / SI / PR                           | 126 / 122 L, 14 PR |
| TL/TT                                  | TT                 |
| SET                                    | Tubo + flap        |
| Designazione della valvola             | TR 175 A           |
| Marchio                                | Windpower          |
| Profilo                                | WGC 08             |
| M+S                                    | M+S                |
| 3PMSF                                  | 3PMSF              |
| Posizione dell'asse del camion         | FA/RA/TR           |
| Resistenza al rotolamento              | D                  |
| Presa sul bagnato                      | C                  |
| Rumore di rotolamento [db]             | 72                 |
| Livello di rumore di rotolamento       | B                  |
| Antistatico                            | no                 |
| Colore degli pneumatici                | Nero               |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 41.20              |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 6.50H              |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 6.00G, 6.50        |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 6,70               |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 228                |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 850                |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 454                |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 2593 |
| Profondità del battistrada [mm]   | 13,0 |
| E-Ready                           | no   |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 126 L  | 1700                    | 120             | Single               | 6,70                        |                   |
| 122 L  | 1500                    | 120             | Twin                 | 6,70                        |                   |