

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466388
Dimensione valida pneumatico	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466388
EAN	4040658088148
Dimensione valida pneumatico	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 77 A
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00G
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50F, 6.50H
Pressione massima dell'aria [bar]	7,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	214
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	807
Stat. Raggio (SLR) [mm]	375

Circonferenza di rotolamento [mm]	2161
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
122 L	1500	120	Single	7,70	
118 L	1320	120	Twin	7,70	