

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466499
Dimensione valida pneumatico	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 24



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower WSR 24 è un moderno pneumatico per l'asse anteriore e per i rimorchi, da impiegare nei trasporti a corto raggio e nella distribuzione
- Offre un'eccellente aderenza anche sul bagnato e una minima resistenza al rotolamento
- Grazie al suo profilo speciale, questo pneumatico è particolarmente resistente all'usura e si contraddistingue per la lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466499
EAN	4040658089701
Dimensione valida pneumatico	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,70
Dimensione raccomandata del cerchione	6.75
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00, 7.50
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	228
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	968
Stat. Raggio (SLR) [mm]	451
Circonferenza di rotolamento [mm]	2952
Profondità del battistrada [mm]	14,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 M	2240	130	Single	8,30	
134 M	2120	130	Twin	8,30	