

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466502
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 75



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower WSR 75 è un pneumatico per autocarro per l'asse anteriore destinato al trasporto locale e regionale.
- Il disegno del suo battistrada drena in modo sicuro l'acqua e previene l'aquaplaning.
- È caratterizzato da un'eccellente manovrabilità su strade asciutte e bagnate.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466502
EAN	4040658097232
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,88
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	252
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1022
Stat. Raggio (SLR) [mm]	478
Circonferenza di rotolamento [mm]	3117
Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 M	2800	130	Single	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	