

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466507
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower WDR 55 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri adibiti al traffico su brevi distanze
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione e stabilità di marcia
- Grazie alla sua mescola di gomma resistente, questo pneumatico è protetto dall'usura precoce nonché da lesioni di diversa natura

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466507
EAN	4040658094132
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,05
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	258
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1025
Stat. Raggio (SLR) [mm]	478
Circonferenza di rotolamento [mm]	3126
Profondità del battistrada [mm]	15,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 M	2800	130	Single	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	