

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466509
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466509
EAN	4040658089671
Dimensione valida pneumatico	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,60
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	252
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1022
Stat. Raggio (SLR) [mm]	478
Circonferenza di rotolamento [mm]	3117
Profondità del battistrada [mm]	15,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 L	2800	120	Single	9,00	
142 L	2650	120	Twin	9,00	