

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466515
Dimensione valida pneumatico	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466515
EAN	4040658089718
Dimensione valida pneumatico	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,20
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	281
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1054
Stat. Raggio (SLR) [mm]	492
Circonferenza di rotolamento [mm]	3215
Profondità del battistrada [mm]	17,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	