

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466527
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466527
EAN	4040658089824
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,10
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	303
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	504
Circonferenza di rotolamento [mm]	3282
Profondità del battistrada [mm]	17,0

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 L	3550	120	Single	9,30	
149 L	3250	120	Twin	9,30	