

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466533
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse sterzante di ultimissima generazione per trasporti a corto e a medio raggio
- Manovrabilità ottimizzata sull'asciutto e sul bagnato
- Idrorepellenza migliorata

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466533
EAN	4040658089848
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,10
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	504
Circonferenza di rotolamento [mm]	3270
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	