

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466614
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 37



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Profilo per ruote motrici, da impiegare nei trasporti a corto e a medio raggio
- Il profilo WDR 37 è un perfezionamento dei profili WDR36 e HN355 e riunisce in un unico profilo le caratteristiche migliori di questi due predecessori
- Ottima aderenza e trazione con basso consumo di carburante
- Lo speciale profilo garantisce un'usura uniforme e un elevato rendimento chilometrico
- L'ottimale miscela di gomma e il robusto design delle spalle offrono un'elevata resistenza a danni e lesioni di qualunque tipo
- Contrassegno M+S e simbolo del cristallo di neve (3PMSF)
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466614
EAN	4040658072758
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 M (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,60
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1030
Stat. Raggio (SLR) [mm]	480
Circonferenza di rotolamento [mm]	3142
Profondità del battistrada [mm]	23,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	8,30	
154 L	3750	120	Single	8,30	
148 M	3150	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	