

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466617
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466617
EAN	4040658087929
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,80
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	381
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1008
Stat. Raggio (SLR) [mm]	499
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3074

Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 L	4250	120	Single	8,30	
160 J	4500	100	Single	8,30	