

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466618
Dimensione valida pneumatico	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower WDR 55 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri adibiti al traffico su brevi distanze
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione e stabilità di marcia
- Grazie alla sua miscela di gomma resistente, questo pneumatico è protetto dall'usura precoce nonché da lesioni di diversa natura

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466618
EAN	4040658094149
Dimensione valida pneumatico	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,29
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	254
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	936
Stat. Raggio (SLR) [mm]	439
Circonferenza di rotolamento [mm]	2855
Profondità del battistrada [mm]	20,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	