

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466619
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Il Windpower WDR 55 è uno pneumatico per l'asse motore di autocarri adibiti al traffico su brevi distanze
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione e stabilità di marcia
- Grazie alla sua miscela di gomma resistente, questo pneumatico è protetto dall'usura precoce nonché da lesioni di diversa natura

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466619
EAN	4040658094170
Dimensione valida pneumatico	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,82
Dimensione raccomandata del cerchione	8.25
Dimensione ammissibile del cerchione	7.50, 9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	274
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	975
Stat. Raggio (SLR) [mm]	453
Circonferenza di rotolamento [mm]	2974
Profondità del battistrada [mm]	20,0

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	