

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466624
Dimensione valida pneumatico	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDL 60



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico di ultima generazione per ruote motrici, utilizzabile su lunghe distanze
- Consumo di carburante efficiente grazie alla ridotta resistenza al rotolamento
- Costi operativi ridotti grazie al Long Life Compound

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466624
EAN	4040658084249
Dimensione valida pneumatico	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,60
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	288
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	926
Stat. Raggio (SLR) [mm]	433
Circonferenza di rotolamento [mm]	2824
Profondità del battistrada [mm]	18,0

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	