

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466632
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO SR80



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Informazioni tecniche

Articolo n°	10466632
EAN	4040658097263
Dimensione valida pneumatico	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO SR80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	D

Presse sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,88
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1057
Stat. Raggio (SLR) [mm]	490
Circonferenza di rotolamento [mm]	3224
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	9,00	
149 M	3250	130	Twin	9,00	