

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466636
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 76 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Il Windpower WDR 76 II è un pneumatico per autocarro per l'asse motore destinato al trasporto regionale.
- Il pneumatico è stato progettato con una nuova struttura a tele di alta qualità progettata per un utilizzo impegnativo.
- Il tallone rinforzato, con anima rinforzata, ne aumenta la robustezza e la resistenza.
- La nuova struttura a 3 tele della carcassa (SATT) garantisce un comfort di guida ottimale.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466636
EAN	4040658097393
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDR 76 II
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,53
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	300
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1087
Stat. Raggio (SLR) [mm]	510
Circonferenza di rotolamento [mm]	3315
Profondità del battistrada [mm]	22,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	