

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466637
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 53



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere per asse motore (in particolare per veicoli da cantiere)
- Eccellente idrorepellenza grazie alla struttura aperta delle spalle
- Profilo dei tasselli molto profondo (20 mm) con una miscela di gomma resistente a tagli e lacerazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466637
EAN	4040658097409
Dimensione valida pneumatico	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,76
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	301
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1081
Stat. Raggio (SLR) [mm]	507
Circonferenza di rotolamento [mm]	3297
Profondità del battistrada [mm]	19,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 L	3550	120	Single	9,30	
149 L	3250	120	Twin	9,30	