

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466646
Dimensione valida pneumatico	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO SL91



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Il Windpower PRO SL91 è un pneumatico per asse sterzante per il trasporto su lunghe distanze su strade ben tenute.
- Il design della spalla del pneumatico e la distribuzione uniforme della pressione garantiscono un'usura uniforme e lenta e un'elevata resa chilometrica.
- La scanalatura a zig-zag che percorre la circonferenza al centro del battistrada espelle i sassi e previene così le lesioni al pneumatico.
- Le scanalature dritte, presenti su tutta la circonferenza, all'esterno del battistrada assicurano prestazioni eccellenti alle alte velocità.
- Tutti i pneumatici della serie Pro sono dotati di tecnologia Dual-Layer, caratterizzata dalla perfetta integrazione di uno strato di gomma esterno e uno sottostante.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466646
EAN	4040658097287
Dimensione valida pneumatico	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO SL91
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,53
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Dimensione ammissibile del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	316
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	942
Stat. Raggio (SLR) [mm]	478
Circonferenza di rotolamento [mm]	2873
Profondità del battistrada [mm]	12,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 L	3750	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	