

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466650
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO DR85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466650
EAN	4040658097317
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO DR85
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	C

Preso sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,06
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	314
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1024
Stat. Raggio (SLR) [mm]	477
Circonferenza di rotolamento [mm]	3123
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	