

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466681
Dimensione valida pneumatico	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere di ultimissima generazione per asse motore
- Robusto battistrada esagonale per una trazione eccellente su terreno difficile
- Carcassa rinforzata per una maggiore resistenza alle lesioni da taglio e ai distacchi del profilo
- Ottime proprietà autopulenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466681
EAN	4040658055423
Dimensione valida pneumatico	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,90
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	421
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1121
Stat. Raggio (SLR) [mm]	519
Circonferenza di rotolamento [mm]	3419
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 K	5150	110	Single	8,30	