

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466685
Dimensione valida pneumatico	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466685
EAN	4040658087981
Dimensione valida pneumatico	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,30
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	421
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1119
Stat. Raggio (SLR) [mm]	518
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3413

Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 K	5150	110	Single	8,30	