Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466694
Dimensione valida pneumatico	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound, battistrada flessibile per una lunga durata
- Ampie spalle rinforzate

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

08.06.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466694
EAN	4040658063916
Dimensione valida pneumatico	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69
M+S	M+S
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,10
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00
Dimensione ammissibile del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	443
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1147
Stat. Raggio (SLR) [mm]	519
Circonferenza di rotolamento [mm]	3498
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 K	5800	110	Single	8,30	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.