

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466699
Dimensione valida pneumatico	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse sterzante di ultimissima generazione per trasporti a corto e a medio raggio
- Manovrabilità ottimizzata sull'asciutto e sul bagnato
- Idrorepellenza migliorata

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466699
EAN	4040658089909
Dimensione valida pneumatico	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,30
Dimensione raccomandata del cerchione	7.50
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25, 6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	249
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	928
Stat. Raggio (SLR) [mm]	433
Circonferenza di rotolamento [mm]	2830
Profondità del battistrada [mm]	14,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	