

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466702
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse anteriore con aderenza e trazione affidabili per l'inverno, adatto anche al trasporto di merci pericolose
- Impiegabile anche come pneumatico per rimorchio
- Blocchi di presa per trazione e moderna struttura lamellare
- Profilo largo e profondo / spalle semi aperte
- Miscela del battistrada adattata per l'uso invernale
- Pneumatico invernale con simbolo del cristallo di neve
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466702
EAN	4040658063954
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,70
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	302
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1016
Stat. Raggio (SLR) [mm]	467
Circonferenza di rotolamento [mm]	3099
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 L	4000	10	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	