

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466712
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse sterzante di ultimissima generazione per trasporti a corto e a medio raggio
- Manovrabilità ottimizzata sull'asciutto e sul bagnato
- Idrorepellenza migliorata

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466712
EAN	4040658078019
Dimensione valida pneumatico	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSR 36
M+S	M+S
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,80
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1018
Circonferenza di rotolamento [mm]	3105
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 L	4000	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	