

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10466718 |
| Dimensione valida pneumatico | 295 / 80 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 154 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Windpower |
| Profilo | WSR 36 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse sterzante di ultimissima generazione per trasporti a corto e a medio raggio
- Manovrabilità ottimizzata sull'asciutto e sul bagnato
- Idrorepellenza migliorata

Informazioni tecniche

| | |
|--|--------------------|
| Articolo n° | 10466718 |
| EAN | 4040658089985 |
| Dimensione valida pneumatico | 295 / 80 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 154 / 149 M, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Windpower |
| Profilo | WSR 36 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Posizione dell'asse del camion | FA |
| Resistenza al rotolamento | C |
| Presa sul bagnato | B |
| Rumore di rotolamento [db] | 73 |
| Livello di rumore di rotolamento | B |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 59,90 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 9.00 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 8.25 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 9,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 302 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1046 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 490 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3190 |
| Profondità del battistrada [mm] | 15,5 |

E-Ready

no

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 154 M | 3750 | 120 | Single | 9,00 | |
| 149 M | 3250 | 130 | Twin | 9,00 | |