

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466719
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse anteriore con aderenza e trazione affidabili per l'inverno, adatto anche al trasporto di merci pericolose
- Impiegabile anche come pneumatico per rimorchio
- Blocchi di presa per trazione e moderna struttura lamellare
- Profilo largo e profondo / spalle semi aperte
- Mescola del battistrada adattata per l'uso invernale
- Pneumatico invernale con simbolo del cristallo di neve
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466719
EAN	4040658084287
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,40
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	316
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1081
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3300
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 L	4250	120	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	