

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466725
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 55



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere per asse motore (in particolare per autoribaltabili)
- Eccellente idrorepellenza grazie alla struttura aperta delle spalle
- Profilo dei tasselli molto profondo (23 mm) con una miscela di gomma resistente a tagli e lacerazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466725
EAN	4040658080814
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	317
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1097
Stat. Raggio (SLR) [mm]	508
Circonferenza di rotolamento [mm]	3346
Profondità del battistrada [mm]	23,0

E-Ready

no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 K	4000	110	Single	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	