

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466731
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse anteriore con aderenza e trazione affidabili per l'inverno, adatto anche al trasporto di merci pericolose
- Impiegabile anche come pneumatico per rimorchio
- Blocchi di presa per trazione e moderna struttura lamellare
- Profilo largo e profondo / spalle semi aperte
- Miscela del battistrada adattata per l'uso invernale
- Pneumatico invernale con simbolo del cristallo di neve
- Carcassa rigenerabile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466731
EAN	4040658078545
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,50
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1004
Stat. Raggio (SLR) [mm]	458
Circonferenza di rotolamento [mm]	3042
Profondità del battistrada [mm]	13,5

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 L	4250	120	Single	9,00	
160 K	4500	110	Single	9,00	