

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466733
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 53



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere per asse motore (in particolare per veicoli da cantiere)
- Eccellente idrorepellenza grazie alla struttura aperta delle spalle
- Profilo dei tasselli molto profondo (20 mm) con una miscela di gomma resistente a tagli e lacerazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466733
EAN	4040658084263
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	RA
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	316
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1088
Stat. Raggio (SLR) [mm]	505
Circonferenza di rotolamento [mm]	3318
Profondità del battistrada [mm]	19,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	