

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466737
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico per asse anteriore con aderenza e trazione affidabili per l'inverno, adatto anche al trasporto di merci pericolose
- Impiegabile anche come pneumatico per rimorchio
- Blocchi di presa per trazione e moderna struttura lamellare
- Profilo largo e profondo / spalle semi aperte
- Mescola del battistrada adattata per l'uso invernale
- Pneumatico invernale con simbolo del cristallo di neve
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466737
EAN	4040658078033
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,60
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1064
Stat. Raggio (SLR) [mm]	494
Circonferenza di rotolamento [mm]	3245
Profondità del battistrada [mm]	13,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	