

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466744
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69+



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico multifunzionale per rimorchi utilizzati nei trasporti a corto, medio e lungo raggio
- Long Life Compound. Battistrada flessibile per una lunga durata utile
- Ampie spalle rinforzate per la protezione dagli urti e dai danni alle pareti laterali
- Struttura della carcassa migliorata per un maggiore comfort, un'elevata stabilità e un minore riscaldamento interno
- Sigla M+S
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466744
EAN	4040658087936
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WTR 69+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,30
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	384
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1069
Stat. Raggio (SLR) [mm]	499
Circonferenza di rotolamento [mm]	3260
Profondità del battistrada [mm]	16,8

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	