

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466746
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere di ultimissima generazione per asse motore
- Robusto battistrada esagonale per una trazione eccellente su terreno difficile
- Carcassa rinforzata per una maggiore resistenza alle lesioni da taglio e ai distacchi del profilo
- Ottime proprietà autopulenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466746
EAN	4040658097225
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,90
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	387
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	499
Circonferenza di rotolamento [mm]	3264
Profondità del battistrada [mm]	16,8
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	