

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466747
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO TR88



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Il Windpower PRO TR88 è un pneumatico per autocarro destinato all'asse del rimorchio da utilizzare nel trasporto regionale.
- Il design ottimizzato del suo battistrada assicura una distribuzione uniforme della pressione e, pertanto, un'usura lenta e una lunga durata.
- La speciale struttura rinforzata del tallone con anima in acciaio (BWC = Bead Wrapped Chafer) protegge il pneumatico dalle lesioni da impatto laterale, anche in condizioni di carico difficili.
- Le tele delle corde, di alta qualità ed estremamente resistenti (SHT = Super High Tensile Cord), assicurano un'eccellente manovrabilità e una bassa resistenza al rotolamento.
- Tutti i pneumatici della serie Pro sono dotati di tecnologia Dual-Layer, caratterizzata dalla perfetta integrazione di uno strato di gomma esterno e uno sottostante.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10466747
EAN	4040658097348
Dimensione valida pneumatico	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	PRO TR88
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,67
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	388
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1069
Stat. Raggio (SLR) [mm]	490
Circonferenza di rotolamento [mm]	3260
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	