

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10466762
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 52



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico da cantiere per tutti gli assi, utilizzabile su strada e fuoristrada
- Design del battistrada ottimizzato con ottime capacità autopulenti
- Mescola di gomma resistente a tagli e lacerazioni per un impiego robusto

Informazioni tecniche

Articolo n°	10466762
EAN	4040658089992
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	75
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	318
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1082
Stat. Raggio (SLR) [mm]	508
Circonferenza di rotolamento [mm]	3300
Profondità del battistrada [mm]	16,5

E-Ready	no
---------	----

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	