

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10466764	
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5	
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Windpower	
Profilo	PRO DR85	





## Informazioni tecniche

Articolo nº	10466764	
EAN	4040658097355	
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5	
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Windpower	
Profilo	PRO DR85	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Posizione dell'asse del camion	RA	
Resistenza al rotolamento	С	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Presa sul bagnato	С
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,16
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	8,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	316
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1090
Stat. Raggio (SLR) [mm]	506
Circonferenza di rotolamento [mm]	3325
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	