

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10468078
Dimensione valida pneumatico	8.25 R 20
LI / SI / PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10468078
EAN	4040658089688
Dimensione valida pneumatico	8.25 R 20
LI / SI / PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tube + flap
Designazione della valvola	TR 78 A
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Preso sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,54
Dimensione raccomandata del cerchione	6.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.50T, 7.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	232
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	967
Stat. Raggio (SLR) [mm]	454

---

Circonferenza di rotolamento [mm]	2949
Profondità del battistrada [mm]	14,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 K	2240	110	Single	8,30	
134 K	2120	110	Twin	8,30	