

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10468093
Dimensione valida pneumatico	9.00 R 20
LI / SI / PR	144 / 142 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10468093
EAN	4040658089695
Dimensione valida pneumatico	9.00 R 20
LI / SI / PR	144 / 142 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tube + flap
Designazione della valvola	TR 78 A
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,70
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7.00T, 7.5
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	256
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1025
Stat. Raggio (SLR) [mm]	478

Circonferenza di rotolamento [mm]	3126
Profondità del battistrada [mm]	15,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 K	2800	110	Single	9,00	
142 K	2650	110	Twin	9,00	