

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10468154
Dimensione valida pneumatico	11.00 R 20
LI / SI / PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Note e caratteristiche

- Pneumatico all position per l'utilizzo misto
- Elevata resistenza in dure condizioni di impiego grazie alla spalla robusta
- Sviluppo di calore ridotto
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	10468154
EAN	4040658089961
Dimensione valida pneumatico	11.00 R 20
LI / SI / PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 179 A
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/RA/TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.50, 8.00V
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	287
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1087
Stat. Raggio (SLR) [mm]	506

Circonferenza di rotolamento [mm]	3315
Profondità del battistrada [mm]	17,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 K	3350	110	Single	8,30	
147 K	3075	110	Twin	8,30	