

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626126
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 24
LI / SI / PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626126
EAN	3286340562317
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 24
Dimensione alternativa 1	12.4R24
LI / SI / PR	122 D / 119 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,04
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	324
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1151
Stat. Raggio (SLR) [mm]	512
Circonferenza di rotolamento [mm]	3453
Profondità del battistrada [mm]	36,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	116.25
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
122 D	1500	65		1,60	
119 E	1360	70		1,60	