

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626285
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 30
LI / SI / PR	135 D / 132 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626285
EAN	3286340429313
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 30
Dimensione alternativa 1	14.9R30
LI / SI / PR	135 D / 132 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,57
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	11, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	406
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1405
Stat. Raggio (SLR) [mm]	634
Circonferenza di rotolamento [mm]	4215
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	210
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 D	2180	65		1,60	
132 E	2000	70		1,60	