

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 10626296      |
| Dimensione valida pneumatico | 420 / 85 R 30 |
| LI / SI / PR                 | 140 D / 137 E |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | Firestone     |
| Profilo                      | Performer 85  |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

**Informazioni tecniche**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 10626296       |
| EAN                                    | 3286340561013  |
| Dimensione valida pneumatico           | 420 / 85 R 30  |
| Dimensione alternativa 1               | 16.9R30        |
| LI / SI / PR                           | 140 D / 137 E  |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Firestone      |
| Profilo                                | Performer 85   |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 104,60         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 15             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 14             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,60           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 446            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1475           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 666            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4425           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 44,0           |
| Numero di borchie                      | 19x2           |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 277.5          |
| Periodo di garanzia                    | 10 anni        |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 140 D  | 2500                    | 65              |                      | 1,60                        |                   |
| 137 E  | 2300                    | 70              |                      | 1,60                        |                   |