

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626306
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 30
LI / SI / PR	145 D / 142 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626306
EAN	3286340563413
Dimensione valida pneumatico	460 / 85 R 30
Dimensione alternativa 1	18.4R30
LI / SI / PR	145 D / 142 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,20
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	484
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1535
Stat. Raggio (SLR) [mm]	690
Circonferenza di rotolamento [mm]	4605
Profondità del battistrada [mm]	50,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	40
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	342
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 D	2900	65		1,60	
142 E	2650	70		1,60	