15.05.2025

## PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Pneumatici |
| **Articolo n°** | 10626366 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 420 / 85 R 34 |
| **LI / SI / PR** | 142 D / 139 E |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Firestone |
| **Profilo** | Performer 85 |

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo n°** | 10626366 |
| **EAN** | 3286340563512 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 420 / 85 R 34 |
| **Dimensione alternativa 1** | 16.9R34 |
| **LI / SI / PR** | 142 D / 139 E |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Firestone |
| **Profilo** | Performer 85 |
| **Antistatico** | no |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **Numero di regolamento ECE** | non necessario |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 115,50 |
| **Dimensione raccomandata del cerchione** | 15 |
| **Dimensione ammissibile del cerchione** | 14 |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 1,60 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 453 |
| **Diametro esterno dello pneumatico [mm]** | 1572 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 706 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 4716 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 45,0 |
| **Numero di borchie** | 20x2 |
| **Capacità del pneumatico 75% [ltr.]** | 311.25 |
| **Periodo di garanzia** | 10 anni |
| **E-Ready** | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **142 D** | 2650 | 65 | | 1,60 | |
| **139 E** | 2430 | 70 | | 1,60 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.