Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626625
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 70

Note e caratteristiche

- Tecnologia unica con tasselli a doppio angolo
- Ampia superficie d'appoggio sul terreno grazie all'aumentata comprimibilità e ad un contorno del battistrada più piatto
- Maggiore comfort di marcia

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626625
EAN	3286340345415
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 70
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,30
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	11, 13
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	395
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1192
Stat. Raggio (SLR) [mm]	535
Circonferenza di rotolamento [mm]	3576
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	159
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 D	1650	65		1,60	
122 E	1500	70		1,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.