10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626698
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Maxi Traction

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per trattori ad alte prestazioni
- Ottima trazione sui campi
- Eccellente comfort di marcia su strada
- Compressione del terreno molto ridotta

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626698
EAN	3286340543712
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 28
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Maxi Traction
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Dimensione ammissibile del cerchione	18
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	630
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1557
Stat. Raggio (SLR) [mm]	704
Circonferenza di rotolamento [mm]	4672
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	442.5
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 D	4125	65		2,40	
154 E	3750	70		2,40	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.