

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10626725
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Maxi Traction



Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per trattori ad alte prestazioni
- Ottima trazione sui campi
- Eccellente comfort di marcia su strada
- Compressione del terreno molto ridotta

Informazioni tecniche

Articolo n°	10626725
EAN	3286340543811
Dimensione valida pneumatico	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Maxi Traction
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,38
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Dimensione ammissibile del cerchione	18
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	618
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1622
Stat. Raggio (SLR) [mm]	722
Circonferenza di rotolamento [mm]	4867
Profondità del battistrada [mm]	57,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	450
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 D	4250	65		2,40	
155 E	3875	70		2,40	