

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10627332
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
LI / SI / PR	162 A2 / 148 D
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 95



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto per l'impiego e nelle coltivazioni agricole a filari
- Elevata capacità di carico
- Straordinaria dinamica di marcia su strada
- Ottima trazione e capacità autopulente
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	10627332
EAN	3286340604017
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
LI / SI / PR	162 A2 / 148 D
TL/TT	TL
Marchio	Firestone
Profilo	Performer 95
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	313
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1737
Stat. Raggio (SLR) [mm]	822
Circonferenza di rotolamento [mm]	5348
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	34x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	179.25
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A2	4750	10		4,00	
148 D	3150	65		4,00	