

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10627381 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Firestone |
| Profilo | R8000 Utility |



Note e caratteristiche

- Adatto agli usi industriali e al semplice impiego multiuso nel settore agricolo
- Resistente a tagli e perforazioni
- stabilità laterale e sicurezza eccellenti
- Forte aderenza sulle superfici dure

Informazioni tecniche

| | |
|--|--------------------|
| Articolo n° | 10627381 |
| EAN | 3286341047417 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Firestone |
| Profilo | R8000 Utility |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 93,70 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | W15L |
| Dimensione ammissibile del cerchione | W14L, DW14L, DW15L |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 486 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1274 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 573 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3850 |
| Profondità del battistrada [mm] | 31,0 |
| Numero di borchie | 27x2 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 4,00 | |